

SS-LAN シリアルトンネリングキット 設定表

ご注文書に添付してください。

| 商品名                         | ご注文数 |
|-----------------------------|------|
| SS-LAN シリアルトンネリングキット (2台1組) | セット  |

A 側

|                       |  |
|-----------------------|--|
| お客様の機器                | <input type="checkbox"/> DTE(PC など)<br><input type="checkbox"/> DCE(※1)  |
| LAN 変換器 型式            |  |
| シリアル方式                | <input type="checkbox"/> RS232C<br><input type="checkbox"/> RS422<br><input type="checkbox"/> 2 線式 RS485 (半 2 重)<br><input type="checkbox"/> 4 線式 RS485 (全 2 重)  |
| ボーレート                 | <input type="checkbox"/> 1200<br><input type="checkbox"/> 2400<br><input type="checkbox"/> 4800<br><input type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200<br><input type="checkbox"/> 38400<br><input type="checkbox"/> 76800<br><input type="checkbox"/> 115200<br><input type="checkbox"/> 230400<br><input type="checkbox"/> 460800*<br><input type="checkbox"/> 921600*<br>*は特注になります。 |
| データビット                | <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8  |
| パリティ                  | <input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 偶数<br><input type="checkbox"/> 奇数  |
| ストップビット               | <input type="checkbox"/> 1 ビット<br><input type="checkbox"/> 2 ビット   |
| H/W バッファ<br>フロー制御(※2) | <input type="checkbox"/> CTS <input type="checkbox"/> RTS<br><input type="checkbox"/> 無し   |
| S/W バッファ<br>フロー制御     | <input type="checkbox"/> XON <input type="checkbox"/> XOFF<br><input type="checkbox"/> 無し  |
| IP アドレス               |  |
| サブネットマスク              |  |
| デフォルト<br>ゲートウェイ       |  |

B 側

|                       |  |
|-----------------------|--|
| お客様の機器                | <input type="checkbox"/> DTE(PC など)<br><input type="checkbox"/> DCE(※1)  |
| LAN 変換器 型式            |  |
| シリアル方式                | <input type="checkbox"/> RS232C<br><input type="checkbox"/> RS422<br><input type="checkbox"/> 2 線式 RS485 (半 2 重)<br><input type="checkbox"/> 4 線式 RS485 (全 2 重)  |
| ボーレート                 | <input type="checkbox"/> 1200<br><input type="checkbox"/> 2400<br><input type="checkbox"/> 4800<br><input type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200<br><input type="checkbox"/> 38400<br><input type="checkbox"/> 76800<br><input type="checkbox"/> 115200<br><input type="checkbox"/> 230400<br><input type="checkbox"/> 460800*<br><input type="checkbox"/> 921600*<br>*は特注になります。 |
| データビット                | <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8  |
| パリティ                  | <input type="checkbox"/> なし<br><input type="checkbox"/> 偶数<br><input type="checkbox"/> 奇数  |
| ストップビット               | <input type="checkbox"/> 1 ビット<br><input type="checkbox"/> 2 ビット   |
| H/W バッファ<br>フロー制御(※2) | <input type="checkbox"/> CTS <input type="checkbox"/> RTS<br><input type="checkbox"/> 無し   |
| S/W バッファ<br>フロー制御     | <input type="checkbox"/> XON <input type="checkbox"/> XOFF<br><input type="checkbox"/> 無し  |
| IP アドレス               |  |
| サブネットマスク              |  |
| デフォルト<br>ゲートウェイ       |  |

お問合せ  
システムサコム工業株式会社 技術サポート  
〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F  
TEL : 03-6659-9261    FAX : 03-6659-9264  
Mail : info@sacom.co.jp