

KS-1-HS/KS-10P-HS用ケーブル

CBL13

IBM PC/AT用 PS/55接続用 RS-232Cケーブル 1m
PS/55→KS-1-HS

KS-1-HS/KS-10P-HSのRS-232C側Dsub9ピンと接続するケーブルです。
PS/55のRS-232Cポートは、Dsub25ピンでPC98と同じですが、コネクタにはオスが装備されています。
(ケーブルはメス・インチネジ)

D s u b 2 5 ピン (メス)		D s u b 9 ピン (オス)	
I B M P S / 5 5		K S - 1 - H S / K S - 1 0 P - H S	
FG (フレームグラウンド)	1	1	FG (フレームグラウンド)
T x D (トランスミッター)	2	2	R D (受信データ)
R x D (レシーブデータ)	3	3	S D (送信データ)
R T S (リクエストツェント)	4	4	C S (送信可)
C T S (クリアツェント)	5	5	R S (送信要求)
D S R (データセットレディ)	6	6	E R (データ端末レディ)
S G (シグナルグラウンド)	7	7	S G (シグナルグラウンド)
C D (キャリアディテクト)	8	8	C D (キャリア検出)
D T R (データターミナルレディ)	20	9	D R (データセットレディ)

インチネジ側

《 使用部品 》

コネクタ	25Pメス	17JE-13250-02	(DDK) 相当品	1個
	9Pオス	17JE-2390-02	(DDK) 相当品	1個
フードカバー	25P(インチ)	17JE-25H-1C	(DDK) 相当品	1個
	9P	17JE-9H-1A	(DDK) 相当品	1個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形 10芯以上			