

KS-232B/KS-10PT-HS用ケーブル

# CBL15B

PC98接続用 RS-232Cケーブル 標準1m  
PC-9801→KS-232B

PC98とKS-232Bを接続するストレートケーブルです。KS-232BのIN側は対CPU・対周辺機器を問わず、この結線になります。Dsub25ピンのRS-232Cポートに対応します。

D s u b 2 5 ピン (オス)		D s u b 2 5 ピン (オス)	
P C - 9 8 0 1		K S - 2 3 2 B	
FG (保安接地)	1	1	FG (保安接地)
T x D (送信データ)	2	2	T x D (送信データ)
R x D (受信データ)	3	3	R x D (受信データ)
R T S (送信要求)	4	4	R T S (送信要求)
C T S (送信可)	5	5	C T S (送信可)
D S R (データセット準備)	6	6	D S R (データセット準備)
G N D (信号用接地)	7	7	G N D (信号用接地)
D C D (データキャリア検出)	8	8	D C D (データキャリア検出)
D T R (端末準備可)	20	20	D T R (端末準備可)
R I (被呼表示)	22	22	R I (被呼表示)

MAX. = 1 5 m

D T E 表記
D C E 表記

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	2個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	2個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形 10芯以上			