

端子台アダプタ DT-422/DT-232

Dsub25ピンを端子台タイプに変換！

DT-422

端子台アダプタ(KS-1-HS,KS-10P-HS対応)
本体価格:5,000円(税別)



※外形寸法:57(W)×60(D)×22(H)mm(突起部含まず)

DT-232

端子台アダプタ(RC-232C用)
本体価格:5,000円(税別)



※外形寸法:57(W)×60(D)×22(H)mm(突起部含まず)

【DT-422/DT-232の特長】

DT-422、DT-232はFA分野などの通信機器に使用されているDsub25ピンコネクタに対し、圧着端子などのケーブルで使用するためのアダプタです。設置現場などでの作業効率が向上します。

【対応機種】

●DT-422

(株)システムサコム製、KS-1-HS,KS-10P-HS対応

●DT-232

RS-232C用

※RS-232Cインターフェース信号線の内、9線が使用できます。

【端子台仕様】

■端子間ピッチ:7.62mm

■ネジ径:M3

【コネクタ仕様】

■D sub 25ピン オス

■インターロックネジ:M2.6

【コネクタ、端子対応表】

●DT-422

| Dsub(ピン) | 信号名 | 端子名 |
|----------|---------------|-----|
| 1 | Frame Ground | FG |
| 7 | Signal Ground | SG |
| 14 | Control Out+ | CO+ |
| 16 | Control Out- | CO- |
| 15 | Data In+ | DI+ |
| 17 | Data In- | DI- |
| 19 | Data Out+ | DO+ |
| 25 | Data Out- | DO- |
| 21 | Control In+ | CI+ |
| 23 | Control In- | CI- |

●DT-232

| Dsub(ピン) | 信号名 | 端子名 |
|----------|---------------------|-----|
| 1 | Frame Ground | FG |
| 2 | Transmit Data | SD |
| 3 | Receive Data | RD |
| 4 | Request to Send | RS |
| 5 | Clear to Send | CS |
| 6 | Data Set Ready | DR |
| 7 | Signal Ground | SG |
| 8 | Carrier Detect | CD |
| 20 | Data Terminal Ready | ER |
| - | No Use | - |