

ケーブル中継・分岐ユニット

防塵・防水仕様(等級:IP65)

DWP-EXTBOX-10P

製品概要

DWP-EXTBOX-10P は
防塵・防水型 IP65 に準拠したケーブル中継・分岐ユニットです。

防塵・防水 保護等級 IP65 の内容説明

(JIS C 0920:2003 又は ICE60529 に基づく防塵・防水保護等級)

- ・防塵特性(IP65の6の部分): 粉塵が内部に侵入しないレベル。
- ・防水特性(IP65の5の部分): 放水部ノズルφ6.3、12.5ℓ/min であらゆる方向から外皮表面積 1㎡当り のべ少なくとも3分間以上散水して、浸水に対して有害な影響を与えないレベル。



DWP-EXTBOX-10P 定価¥13,000-(税別)

項目/品名	DWP-EXTBOX-10P(仕様)
端子台	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定格 : 300V-10A 絶縁抵抗 : DC500V 1000MΩ以上 ・ 耐電圧: AC2500V 1分間異常なし ・ 端子台ネジサイズ : M3.0ネジ ①適合圧着棒端子 : AI0, 25-10-YE (フェニックス) 圧着工具 : CRIMPFOX6 (フェニックス) AWG24~20 ②適合圧着棒端子 : AI 0, 75-10 GY (フェニックス) 圧着工具 : CRIMPFOX6 (フェニックス) AWG24~20 ③適合圧着端子 : TMEV1. 25-3 (ニチフ) 圧着工具 : NH32 (ニチフ) 適応線材 : AWG22~16
ケーブル出入口 4箇所 (ケーブルグランド)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適応線材: AWG24~20 3芯 キャブタイヤタイプ 50V-2A以上 注意: 外径範囲: 最小φ5.5~最大φ10.0 厳守してください。
防水・防塵特性	IP65
動作温度/保存温度	-20~70°C/-20~70°C
外形寸法・重量	185 (W) X 117 (D) X 72 (H) mm (突起物含まず) 436g
附属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取付足4個
ケーブルオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・ RS485ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-485-□m 一般用 □ : 長さ ・ RS485ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-485-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ ・ RS422ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-422-□m 一般用 □ : 長さ ・ RS422ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-422-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ ・ 4W485ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-4W485-□m 一般用 □ : 長さ ・ 4W485ケーブル (CAT5E) 型番 : DWP-CBL-4W485-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ
その他のオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・ DC電源ケーブル 型番 : DWP-CBL-DC-□m □ : 長さ ・ 電柱取付具 型番 : SSTKD-01 円周 (Max1400mm)



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp