

# ケーブル中継・分岐ユニット

## 防塵・防水仕様（等級：IP65）

### DWP-EXTBOX-10P

#### 製品概要

DWP-EXTBOX-10P は  
防塵・防水型 IP65 に準拠したケーブル中継・分岐  
ユニットです。



#### 防塵・防水 保護等級 IP65 の内容説明

(JIS C 0920:2003 又は ICE60529 に基づく防塵・防水保護  
等級)

- ・防塵特性 (IP 6 5 の 6 の部分) : 粉塵が内部に侵入しないレベル。
- ・防水特性 (IP 6 5 の 5 の部分) : 放水部ノズルφ6.3、12.5 l/min  
であらゆる方向から外皮表面積 1 m<sup>2</sup>当り のべ少なくとも 3  
分間以上散水して、浸水に対して有害な影響を与えないレベル。

**DWP-EXTBOX-10P 定価¥13,000- (税別)**

項目/品名	DWP-EXTBOX-10P (仕様)
端子台	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定格 : 300V-10A 絶縁抵抗 : DC500V 1000MΩ以上</li> <li>・耐電圧:AC2500V 1分間異常なし</li> <li>・端子台ネジサイズ : M3.0ネジ</li> <li>①適合圧着棒端子 : AI0,25-10-YE(アイニックス) 圧着工具 : CRIMPFOX6(アイニックス)AWG24~20</li> <li>②適合圧着棒端子 : AI 0,75-10 GY(アイニックス) 圧着工具 : CRIMPFOX6(アイニックス)AWG24~20</li> <li>③適合圧着端子 : TMEV1.25-3(エフ) 圧着工具 : NH32(エフ) 適応線材 : AWG22~16</li> </ul>
ケーブル出入口 4箇所 (ケーブルグラント)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適応線材 : AWG24~20 3芯 キャブタイヤタイプ 50V-2A以上</li> <li style="color: red;">注意 : 外径範囲 : 最小φ5.5~最大φ10.0 厳守してください。</li> </ul>
防水・防塵特性	IP65
動作温度/保存温度	-20~70℃/-20~70℃
外形寸法・重量	185 (W) X 117 (D) X 72 (H) mm (突起物含まず) 436g
附属品	・取付足4個
ケーブルオプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・RS485ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-485-□m 一般用 □ : 長さ</li> <li>・RS485ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-485-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ</li> <li>・RS422ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-422-□m 一般用 □ : 長さ</li> <li>・RS422ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-422-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ</li> <li>・4W485ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-4W485-□m 一般用 □ : 長さ</li> <li>・4W485ケーブル(CAT5E) 型番 : DWP-CBL-4W485-T-□m 特別屋外用 □ : 長さ</li> </ul>
その他のオプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・DC電源ケーブル 型番 : DWP-CBL-DC-□m □ : 長さ</li> <li>・電柱取付具 型番:SSTKD-01 円周(Max1400mm)</li> </ul>



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL:03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)