

RS232C⇔RS422 全2重 小型変換ユニット

業界初！これまで 有りそうで 無かった

市販 LAN ケーブルで RS422 直結できる！

商品型名：**KS-422N-RJ45W**

RoHS 対応

製品概要

- ・ 本機はタバコ箱サイズの RS232C⇔RS422(全二重)変換器です
- ・ ポーレイトなど通信条件は設定不要です
- ・ RS232C コネクタは業界標準 Dsub9ピンです
- ・ 本機の RJ45 コネクタはダブル(2ヶ)です
- ・ RS422 ケーブルとして、市販の両端 RJ45 コネクタ付 LAN ケーブルがそのまま使用できます
(LAN ケーブルの CAT5 あるいは CAT5E ケーブルの特性インピーダンスは RS422 及び RS485 に合致しています)
- ・ これまで面倒だったカスケード接続も市販 LAN ケーブルでワンタッチ接続できます(同機同士)
- ・ 終端抵抗の ON/OFF は簡単スイッチ切替です
- ・ 全信号ライン・過電圧保護するサージアブソーバを装備し、過電圧対策を施しています
【ESD 試験±15KV クリア】



KS-422N-RJ45W
価格 ¥ 19,000-(税別)

	製品名	KS-422N-RJ45W
RS232C	最大伝送距離	15m
	最大伝送速度	RS422最大伝送速度に準拠する
	出力電圧	3kΩ 負荷にて±5V以上
	入力電圧	入力抵抗3kΩ 以上、レシーバ感度±3V以上
	コネクタ	Dsub 9 ピン、メス、4-40インチネジ勘合
RS422	最大伝送距離	1.2Km
	最大伝送速度	115.2Kbps/1.2Km以下、230Kbps/500m以下
	出力電圧	平衡型、100Ω 負荷にて±2V以上、接続能力32台
	入力電圧	平衡型、終端抵抗100Ω、レシーバ感度±200mV
	コネクタ	RJ45 (8P8C) 2ヶ
その他	本体動作温度・湿度	本体：0～70℃、30～80%(結露なし) (付属ACアダプタ：0～40℃)
	本体保存温度・湿度	-20～75℃、5～85%(結露なし)
	電源	J1より +7～12V 4W以上 付属ACアダプター推奨
	消費電力	1W Typ
	大きさ(突起部分含まず) 重量	59(W) X 82(D) X 19(H ゴム足含まず) 140 g
	端子台	6端子 2mmネジ式 2回路
	RJ45コネクタ 出力電源	出力電圧=J1入力電圧 - 0.3V 3台接続 ※
	RJ45コネクタ 入力電源	+7～12V 1W以上
	付属品	ACアダプタ、RS232Cストレートケーブル、マニュアル(本書)
	オプション	12V電源供給ユニット【KS-WPS-10W-RJT-12】 小型取り付け金具SSTK-06(DINレールアダプタ付き)(左右)



システムサコム工業株式会社

id 190

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp