

(1+1+8)Port RS-485 HUB UNIT

型名「SS-485-XLST10P-ACW」

RS-485 I/F Port 構成(入力1P+出力1P+HUB8P=10P)

(MADE IN JAPAN)

製品概要

・SS-485-XLST10P-ACW は RS485 を 10port 装備しています。その構成は入力側 1port(ネジ式 3P 端子台)、出力側 1port(ネジ式 3P 端子台)、オーディオ機器接続用 8port (RJ45 コネクタ Cat5)を装備した、PRO オーディオ機器制御用多目的「RS485 HUB UNIT」です。

■汎用的な使い方

コンソールアプリケーションをインストールした PC の COM port の制御信号を RS485 等に変換して、その出力を本 UNIT の入力 port に接続し、オーディオ機器を本 UNIT の 8 個ある RS485 HUB port の 1 つに接続します。最大 8 個まで接続が可能です。これが基本接続です。この RS485 HUB port は 1 個あたり外部に 12V-1A の電源供給能力を持っているため、オーディオ機器によってはこの電源で駆動することが可能です。また本 UNIT は、出力側 port にバッファを搭載しているため本 UNIT の出力 port から次の UNIT の入力 Port へとカスケード接続して本 UNIT を何台でも増設することが可能です。

電源は AC85V-264V 50/60Hz 3Pインレットタイプです。

【関連商品】

PC の USB (COM ポート) から RS485 への変換器

商品名「USB-485I XLR332」 ¥32,000-

合わせてご検討ください。

商品型番「SS-485-XLST10P-ACW」 定価 ¥125,000

プロ・オーディオ制御器機仕様 RS-485 I/F HUB UNIT

MADE IN JAPAN



本体「SS-485-XLST10P-ACW」

別売「USB-485I XLR332」

¥32,000-

「SS-485-XLST10P-ACW」 価格¥125,000-

仕様

項目	内容
通信方式	RS485 (IEEE485) 2線式(ハーフデュープレックス)
通信速度	300bps ~ 500kbps
in485 1ポート	接続最大数 255台 コネクタ 3P端子台 終端抵抗 100Ω切替SW付き
out485 1ポート	接続最大数 255台 コネクタ 3P端子台 終端抵抗 100Ω切替SW付き
485hubポート(RJ45) 8ポート	接続最大数 8台 コネクタ RJ45(8pin) 終端抵抗 100Ω固定(8台共通)
電源	入力電源 AC85V~AC264V 50/60Hz ACインレットtype 消費電力10W ~ 100W (主な電流は485HUBportのRJ45への接続数により決定)
外形寸法	(W)227X(D)130X(H)78 mm
重量	約1.9kg
付属品	AC-3P電源ケーブル AC125V-10A 2m 1本
動作温度・湿度範囲 保存温度・湿度範囲	・3~60°C 30~80%RH ・-20~75°C 20~90%RH (結露しないこと)
オプション	・COM(USB)からRS-485へ変換するUNIT「USB-485I XLR332」 ¥32,000-



システムサコム工業株式会社

System Sacom Sales corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp