

**USB⇔4ポート RS232C 変換ユニット**  
**1ヶの USB 接続だけで4ポートの RS232C が実現できる**  
**USB-232C-COM4-ADP (ACアダプタ仕様)**  
**USB-232C-COM4-AC (AC90~240V仕様)**  
**USB-232C-COM4-DC (DC8~32V仕様) RoHS 対応**

- ・ 1 USB だけで RS232C が 4 ポート実現できます。
- ・ RS232C は Dsub9 ピンオスで全制御線をサポート。
- ・ 簡単インストールで 4ヶの仮想 COM ポート。(Window 対応)
- ・ ボーレートなど通信条件は設定不要です。(Windows 側アプリで設定してください)



USB-232C-COM4-ADP  
税別価格 ¥ 32,000-



USB-232C-COM4-AC  
税別価格 ¥ 35,000-



USB-232C-COM4-DC  
税別価格 ¥ 35,000-

型式		USB-232C-COM4-ADP	USB-232C-COM4-AC	USB-232C-COM4-DC
対応 O/S		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10		
USB	バススピード	フルスピード (12Mbps)、ハイスピード (480Mbps)		
	最大伝送距離	5 m		
	コネクタ	USB B タイプ		
RS232C	最大伝送速度	~235Kbps		
	最大伝送距離	~15m		
	c h 数	4 c h		
	接続ユニット数	1台/c h 合計 4台		
	出力電圧	3 kΩ負荷にて±5V 以上		
	入力電圧	入力抵抗 3 kΩ以上、レシーバ感度± 3V 以上		
	コネクタ	Dsub 9 ピン、オス、DTE ピンアサイン、#4-40 インチネジ適合		
	制御線	全制御線サポート		
通信インディケータ	各 c h 毎 TXD-LED (赤)、RXD-LED (黄) USB 接続時 LED (赤)			
その他	動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露なし)		
	保存温度・湿度	-20~75℃、5~85% (結露なし)		
	電源入力 DC 電源入力 (AC アダプタ)	DC5V±5% 500mA (付属 AC アダプタ)	AC90V~240V、DC120V~350V 47~400Hz/DC 2W 以上	DC8~32V 2W 以上
	USB 電源入力	USB コネクタより給電: 5V 200mA 以上		
	消費電力	1W 以下 (Typ)		
	大きさ (突起部分含まず)	156(W)x100(D)x30(H)mm	200(W)x100(D)x30(H)mm	200(W)x100(D)x30(H)mm
	重量	470g	590 g	590 g
	付属品	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー AC アダプタ 5V 1A 以上	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー AC 電源ケーブル (国内用)	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー
オプション	RS232C ケーブル (各種長さ、クロス、ストレート)、 DIN レール対応取付金具 (SSTK-04)	RS232C ケーブル (各種長さ、クロス、ストレート) DIN レール対応取付金具 (SSTK-04) AC100~240V 対応 AC アダプタ 5V 1A 以上 (ADPT-R)		

