

USB⇔4ポート独立絶縁 4線式 485 変換ユニット

1ヶのUSB接続だけで4ポートの4線式RS485が実現できる

USB-4W485i-COM4-T5P-ADP (ACアダプタ仕様)

USB-4W485i-COM4-T5P-DC (DC8~32V仕様)

USB-4W485i-COM4-T5P-AC (AC90~240V仕様)

端子台式

RoHS 対応

- ・ 1 USB で 4 線式 RS485 が 4 ポート実現できます。
- ・ 4 ポート間は各々完全に独立した絶縁チャンネルです。
- ・ RS485 の送受信自動切替時間が極小です。
- ・ RS485 はスクリューレス端子台です。
- ・ 簡単インストールで4ヶの仮想 COM ポート。(Window 対応)
- ・ ポーレートなど通信条件は設定不要です。(Windows 側アプリで設定してください)



USB-4W485i-COM4-T5P-ADP
税別価格 ¥ 35,000-



USB-4W485i-COM4-T5P-AC
税別価格 ¥ 38,000-



USB-4W485i-COM4-T5P-DC
税別価格 ¥ 38,000-

項目	USB-4W485i-COM4-T5P-ADP	USB-4W485i-COM4-T5P-AC	USB-4W485i-COM4-T5P-DC	
対応 O/S	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10			
USB	バススピード	フルスピード (12Mbps)、ハイスピード (480Mbps)		
	最大伝送距離	5m		
	コネクタ	USB B タイプ		
絶縁	USB と RS485 間および RS485 の各 4ch 間独立 DC500V にて 10MΩ 以上絶縁			
RS485 終端抵抗	各 4ch 個別終端設定可能 (工場出荷で終端抵抗接続) 該当 DSW を ON することで、フェールセーフ終端有効 (差動ライン±間に 120Ω、内部+5Vへ1KΩプルアップ、GNDへ1KΩプルダウン)			
4線式 RS485	方式	差動通信 4線式 RS485 調歩同期式		
	最大伝送速度	~12Mbps 但し USB 接続速度により制約される		
	最大伝送距離	~1.2Km		
	ch 数	4ch (USB 仮想 COM として 4ヶ)		
	接続ユニット数	31台/ch 合計 124台		
	出力電圧	平衡型、120Ω負荷にて±2V以上		
	入力電圧	平衡型、終端抵抗 120Ω、レシーバ感度±200mV 入力抵抗値 min96KΩ (1/8 ユニット負荷: 同負荷なら 256 台接続可)		
	コネクタ	5ピン端子台		
	通信インディケータ	各 ch 毎 TXD-LED (赤)、RXD-LED (黄) USB 接続時 LED (赤)		
その他	動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露なし) 但し AC アダプタ除く		
	保存温度・湿度	-40~100℃、5~85% (結露なし) 但し AC アダプタ除く		
	電源入力	DC5V±5% 500mA (付属 AC アダプタ)	50/60Hz AC90~240V 2.5W 以下	・ DC8~32V 2.5W 以下 ・ DC5V±5% 500mA (オプション AC アダプタ)
	USB 電源入力	USB コネクタより給電: 5V 500mA		
	消費電力	2.5W 以下		
	大きさ (突起部分含まず)	156 (W) X 101 (D) X 30 (H)mm	200 (W) X 101 (D) X 30 (H)mm	200 (W) X 101 (D) X 30 (H)mm
	重量	450g	600g	600g
	付属品	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー、 AC アダプタ 5V 1A 以上	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー、 AC 電源ケーブル (国内用)	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、ドライバー
	オプション	ケーブル(各種長さ)、 DIN レール対応取付金具(SSTK-04)		ケーブル(各種長さ)、 DIN レール対応取付金具(SSTK-04)、 AC アダプタ(ADPT-R)

