

USB(COMポート)⇔4線式RS485全2重変換ユニット

USB-4W485-RJ45-DS9P (Dsub9ピン仕様)

USB-4W485i-RJ45-DS9P (Dsub9ピン仕様) 【絶縁タイプ】

USB-4W485-RJ45-T9P (端子台9ピン仕様)

USB-4W485i-RJ45-T9P (端子台9ピン仕様) 【絶縁タイプ】

- ・本機はタバコ箱サイズのUSB⇔4線式RS485(全二重)変換器です。
- ・ポーレートなど通信条件は設定不要です。
- ・絶縁式タイプは2位置間の電位差を吸収します。
- ・4線式RS485側は、接続ミスのないDsub9ピンコネクタータイプと現場工事に大変便利な端子台タイプがあります。どちらのタイプにも搭載しているRJ45コネクターは姉妹製品(KS-485N-RJ45W4/KS-485I-RJ45W4)と市販のLANケーブルで直結できます。(※自機同士をRJ45コネクターで接続する場合は専用ケーブルTCBL222が必要になります。)
- ・全信号ライン・過電圧保護するサージアブソーバーを装備し、過電圧対策を施しています。【ESD試験±15KVクリア】

絶縁タイプ

絶縁タイプ



USB-4W485-RJ45-DS9P
¥19,000-(税別)

USB-4W485i-RJ45-DS9P
¥21,000-(税別)

USB-4W485-RJ45-T9P
¥19,000-(税別)

USB-4W485i-RJ45-T9P
¥21,000-(税別)

型番	USB-4W485-RJ45-DS9P	USB-4W485i-RJ45-DS9P	USB-4W485-RJ45-T9P	USB-4W485i-RJ45-T9P
USBインターフェース	バススピード 最大転送距離 コネクター			
絶縁	耐圧			
4線式RS485インターフェース	最大転送速度			
	最大転送距離			
	接続ユニット数			
	出力			
	終端抵抗			
	コネクター (CN 3)			
	コネクター (CN 2)			
電源	USBバス電源(+5V) Typ100mA Max500mA			
動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露しないこと)			
保存温度・湿度	-20~75℃、5~85% (結露なし)			
外形寸法(突起部含まず)	58(W)×81(D)×21(H)			
重量	約140g			
付属品	USBケーブル、マニュアル、インストールCD、インストールマニュアル			
オプション	DINレール対応取付金具 (SSTK-05)			



システムサコム工業株式会社
SYSTEM SACOM Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6 F
TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264
URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp