

業務用大容量 USBHUB 14ポートタイプ/28ポートタイプ

- USB-HUB14-1F1P** (14ポートタイプ 1ポートあたり 5V-1A 合計 8A 出力仕様)
- USB-HUB14-1F1P-15A** (14ポートタイプ 1ポートあたり 5V-1A 合計 13A 出力仕様)
- USB-HUB14-1F1P-20A** (14ポートタイプ 1ポートあたり 5V-1.2A 合計 18A 出力仕様)
- USB-HUB28-2F2PU** (28ポートタイプ 1ポートあたり 5V-1A 合計 16A 出力仕様)

- USB 標準ドライバーに対応しているため OS に依存しません。デバイスドライバーのインストールは不要で PC 等の USB ポートに差し込むだけですぐに使用できます。
- 接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
- 任意のポートからカスケード接続が可能です。
- 電源 AC100V-240V インレットタイプです。

【外部に供給できる電流】

USB-HUB14-1F1P :

- ・ 1ポートあたり 5V-1A
- ・ 全ポート合計 8A
- ・ AC アウトレット 3 個搭載

USB-HUB14-1F1P-15A :

- ・ 1ポートあたり 5V-1A
- ・ 全ポート合計 13A 出力

USB-HUB14-1F1P-20A :

- ・ 1ポートあたり 5V-1.2A
- ・ 全ポート合計 18A 出力

USB-HUB28-2F2PU :

- ・ 1ポートあたり 5V-1A
- ・ 全ポート合計 16A
- ・ AC アウトレット 8 個搭載

※警告：最大値を絶対を超えないように、ご使用ください。重大な事故につながる可能性があります。

1ポートあたり 5V-1A 合計 8A 出力

14ポート



AC アウトレット
3 個搭載

USB-HUB14-1F1P
価格 ¥70,000 (税抜)

1ポートあたり 5V-1A 合計 16A 出力

28ポート

U1 ラック仕様



AC アウトレット
8 個搭載

USB-HUB28-2F2PU
価格 ¥112,000 (税抜)

1ポートあたり 5V-1A 合計 13A 出力

14ポート



USB-HUB14-1F1P-15A
価格 ¥85,000 (税抜)

1ポートあたり 5V-1.2A 合計 18A 出力

14ポート



USB-HUB14-1F1P-20A
価格 ¥95,000 (税抜)

主な仕様

型式	USB-HUB14-1F1P	USB-HUB14-1F1P-15A	USB-HUB14-1F1P-20A	USB-HUB28-2F2PU
ポート数	14	14	14	28
USB コントローラ	USB1.1,USB2.0 仕様に完全準拠			
転送速度	USB1.1(Low1.5Mbps/FULL12Mbps),USB2.0(LOW1.5Mbps/FULL12Mbps/HIGH480Mbps)			
アップストリーム側	コネクタ B-type 距離 5m 以内			
ダウンストリーム側	コネクタ A-type 距離 5m 以内 3/6Layer			コネクタ A-type A-block(3/6Layer)14P, B-block(5/6layer)14P
電源(AC インレット type)	AC100~240V 50W 以内	AC100~240V 75W 以内	AC100~240V 100W 以内	AC100~240V 110W 以内
外部供給電流	1ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 8A	1ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 13A	1ポートあたり 5V-1.2A 全ポート合計 18A	1ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 16A
AC アウトレット	3 個	-	-	8 個
動作温度・湿度範囲	3~50℃,30~80%(結露無し)	0~40℃,30~80%(結露無し)		3~50℃,30~80%(結露無し)
保存温度・湿度範囲		-20~75℃,5~85%(結露無し)		
外形寸法(突起物含まず)	220(W)x183(D)x35(H)mm		270(W)x183(D)x51(H)mm	484(W)x300(D)x38(H)mm
重量	1,260g	1,335g	1,700g	3.5kg
付属品	USB ケーブル,AC 電源ケーブル(国内用),マニュアル			
オプション	取付金具 SSTK-04			