USB

(Universal Serial Bus)

大容量 USB-HUB SYSTEM

各種 OS 対応(OS に依存しません)

商品型名

「USB-HUB42-3F3PS」

全構成価格￥280,000(税別)

製品概要

- Windows　OS の標準 Driver を使用しているため、PC 等の USB port に差し込むだけですぐ使用できます。
- 「USB-HUB42-3F3PS」は下記①②③の3種類の UNIT で構成されています。

①型名:「USB-14SUP」	USB14port の増設用 SLAVE UNIT	価格￥70,000-(税別) X2 ユニット
②型名:「USB-14BUP」	USB14port の(基本)BASE UNIT	価格￥75,000-(税別) X1 ユニット
③型名:「USB-14UNK」	①, ②を収納する SYSTEM の RACK UNIT です。	価格￥65,000-(税別) X1 ユニット

- 「USB-HUB42-3F3PS」に接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
- 外部に供給できる電源は、最大 5V-24A 可能ですが、port 単体では最大 5V-1A まで、供給可能です。

①

型名:「USB-14SUP」(USB14port の増設用 UNIT)価格￥70,000-(税別)

②

型名:「USB-14BUP」(USB14port ﾍﾞｰｽ UNIT)　価格￥75,000-(税別)

型名:「USB-14UNK」:SYSTEM RACK UNIT

価格￥65,000-(税別)

③

「USB-HUB42-3F3PS」(フル実装時)

全構成価格
￥280,000ー
税別価格

「USB-HUB42-3F3PS」仕様

ユニット型番	「USB-14BUP」ベースユニット	「USB-14SUP」スレーブユニット	「USB-14UNK」
項　目	内　　容	内　　容	内　　容
USB コントローラー	USB2.0仕様に完全準拠		
転送速度	USB2.0仕様に完全準拠(MAX480Mbps)		
アップストリーム側	コネクタB-type　距離5m以内	内部接続	
ダウンストリーム側	コネクタA-type　距離5m以内		
Layer	3/6Layer	4/6Laye	
外部供給可能電流	MAX 5V-8A　但し1ﾎﾟｰﾄMAX 5V-1A		
電源部	内部接続　AC100V-240V　45W以内／UNIT		AC100V-240V　200W以内　AC インレットtype アウトレット　3個　10WX3=30w以内
外形寸法・重量	約(W)238X(D)140X(H)45　(mm)		約(W)240X(D)190X(H)190　(mm)
重量	約　1Kg		約　3kg
付属品	・USBケーブル A-B type 3m 1本	内部接続ケーブル	・AC電源cable 1本
	取付ネジ　M2-L5　4本		フロントパネル
動作温度・湿度範囲	・3～50℃, 30～80%　(結露しないこと)		
保存温度・湿度範囲	・-20～75℃, 5～85%　(結露しないこと)		
オプション(別売)			・スペアフトント目隠パネル

システムサコム工業株式会社
System Sacom Industry corp.
〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10　カネオカビル6F
TEL:03-6659-9261　FAX:03-6659-9264
URL　http://www.sacom.co.jp　e-mail　info@sacom.co.jp