業務用大容量 USBHUB 14 ポートタイプ/28 ポートタイプ

USB-HUB14-1F1P (14 ポートタイプ 1 ポートあたり 5V-1A 合計 8A 出力仕様)
USB-HUB14-1F1P-15A (14 ポートタイプ 1 ポートあたり 5V-1A 合計 13A 出力仕様)
USB-HUB14-1F1P-20A (14 ポートタイプ 1 ポートあたり 5V-1.2A 合計 18A 出力仕様)
USB-HUB28-2F2PU (28 ポートタイプ 1 ポートあたり 5V-1A 合計 16A 出力仕様)

■USB 標準ドライバーに対応しているため OS に依存しません。デバイスドライバーのインストールは不要で PC 等の USB ポートに差し込むだけですぐに使用できます。
■接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
■任意のポートからカスケード接続が可能です。
■電源 AC100V-240V インレットタイプです。

【外部に供給できる電流】

USB-HUB14-1F1P：
- 1 ポートあたり 5V-1A
- 全ポート合計 8A
- AC アウトレット 3 個搭載

USB-HUB14-1F1P-15A：
- 1 ポートあたり 5V-1A
- 全ポート合計 13A 出力

USB-HUB14-1F1P-20A：
- 1 ポートあたり 5V-1.2A
- 全ポート合計 18A 出力

USB-HUB28-2F2PU：
- 1 ポートあたり 5V-1A
- 全ポート合計 16A
- AC アウトレット 8 個搭載

※警告：最大値を絶対に超えないように、ご使用ください。重大な事故につながる可能性があります。

1 ポートあたり 5V-1A 合計 8A 出力

14 ポート

AC アウトレット 3 個搭載

USB-HUB14-1F1P
価格：77,000 円(税込)
(本体価格：70,000 円+消費税)

1 ポートあたり 5V-1A 合計 16A 出力

28 ポート　U1 ラック仕様

AC アウトレット 8 個搭載

USB-HUB28-2F2PU
価格：123,200 円(税込)
(本体価格：112,000 円+消費税)

1 ポートあたり 5V-1A 合計 13A 出力

14 ポート

USB-HUB14-1F1P-15A
価格：93,500 円(税込)
(本体価格：85,000 円+消費税)

1 ポートあたり 5V-1.2A 合計 18A 出力

14 ポート

USB-HUB14-1F1P-20A
価格：104,500 円(税込)
(本体価格：95,000 円+消費税)

主な仕様

型式	USB-HUB14-1F1P	USB-HUB14-1F1P-15A	USB-HUB14-1F1P-20A	USB-HUB28-2F2PU
ポート数	14	14	14	28
USB コントローラ	USB1.1,USB2.0 仕様に完全準拠			
転送速度	USB1.1(Low1.5Mbps/FULL12Mbps),USB2.0(LOW1.5Mbps/FULL12Mbps/HIGH480Mbps)			
アップストリーム側	コネクタ B-type 距離 5m 以内			
ダウンストリーム側	コネクタ A-type 距離 5m 以内 3/6Layer			コネクタ A-type A-block(3/6Layer)14P, B-block(5/6layer)14P
電源(AC インレット type)	AC100～240V 50W 以内	AC100～240V 75W 以内	AC100～240V 100W 以内	AC100～240V 110W 以内
外部供給電流	1 ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 8A	1 ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 13A	1 ポートあたり 5V-1.2A 全ポート合計 18A	1 ポートあたり 5V-1A 全ポート合計 16A
AC アウトレット	3 個	-	-	8 個
動作温度・湿度範囲	3～50℃,30～80%(結露無し)	0～40℃,30~80%(結露無し)		3~50℃,30～80%(結露無し)
保存温度・湿度範囲	-20～75℃,5～85%(結露無し)			
外形寸法(突起物含まず)	220(W)x183(D)x35(H)mm		270(W)x183(D)x51(H)mm	484(W)x300(D)x38(H)mm
重量	1,260g	1,335g	1,700g	3.5kg
付属品	USB ケーブル,AC 電源ケーブル(国内用),マニュアル			
オプション	取付金具 SSTK-04			-

SYSTEM SACOM Industry Corp.
システムサコム工業株式会社
〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
電話：03-6659-9261 FAX：03-6659-9264
http://www.sacom.co.jp
メール：info@sacom.co.jp