1U ラック規格対応 19 インチラック規格（EIA）　工業用

USB 3.0 14/28 ポートハブ　大電流・高通信品質・高安定

製品型名:USB-HUBV3-14P-20A-1U/USB-HUBV3-14PW-40A-1U/USB-HUBV3-28P-40A-1U

製品概要

USB-HUBV3-14P-20A-1U/
USB-HUBV3-14PW-40A-1U/
USB-HUBV3-28P-40A-1U は USB 3.0 仕様のセルフパワー式 14/28 ポート USB ハブです。すべてのポートが USB 3.0 に対応しています。

■USB 1.1(最大 12Mbps), USB 2.0(最大 480　Mbps)および USB 3.0(最大 5Gbps)に対応した周辺機器などを PC に接続し、高速かつ安定的に運用できます。

大電流

■1 ポートあたり DC5V 2A、全 14/28 ポートの合計で最大 16A/32A の大電流の電源を接続した機器に供給できます。

高い安全性

■1 ポートあたり 2A を超える過大電流が流れると、自動的に該当するポートの DC5V 電源の供給を遮断します。該当する USB コネクターを引き抜くことにより、約 10 秒後に自動復帰します。

高い通信品質,高い安定性

■ノイズ対策として、全ポートに TVS(過渡電圧サプレッサ)ダイオードを搭載し、ESD(静電気放電)保護を行っています。

■通信品質向上のため、全ポートに差動チョークコイルを搭載し、＋ラインと-ライン間に発生する差動スキュー(差動ペア信号間の時間差)を改善しています。

※本製品はあらゆる環境で USB 3.0 動作を保証するものではありません。接続する PC などの OS のバージョンや USB ポートの機器構成、使用する USB ケーブルなどに依存します。

USB-HUBV3-28P-40A-1U
価格:286,000 円(税込)
(本体価格:260,000 円+消費税)

USB-HUBV3-14PW-40A-1U
価格:280,500 円(税込)
(本体価格:255,000 円+消費税)

USB-HUBV3-14P-20A-1U
価格：148,500 円(税込)
(本体価格: 135,000 円+消費税)

主な仕様	
製品名	・USB-HUBV3-14P-20A/ ・USB-HUBV3-14PW-40A-1U/ ・USB-HUBV3-28P-40A-1U
対応 OS	依存しません
USB コントローラー	USB 3.0 仕様準拠
転送速度	USB 3.0 仕様準拠 USB 3.0 動作時:理論値最大 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps USB 2.0 動作時:理論値最大 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps USB 1.1/1.0 動作時:理論値最大 12Mbps/1.5Mbps
アップストリーム側	USB 3.0 コネクター B タイプ
ダウンストリーム側	USB 3.0 コネクター A タイプ 供給可能電流合計 最大 DC5V 16A/32A/32A 1 ポートあたり最大 DC5V 2A
電源/消費電流	電圧範囲 AC90V-260V AC100V 時 最大 1.23A/2.5A/2.5A, AC200V 時 最大 0.65A/1.5A/1.5A
外形寸法	410mm(幅) X 257mm(奥行) X 44mm(高)　突起物を含まず
重量	約 3.0Kg/約 3.6Kg/約 3.8Kg
付属品	USB 3.0 ケーブル A-B タイプ 2m　1 本/2 本/1 本 電源ケーブル AC100V 用　1 本 ※付属ケーブルは AC100V 用です。 AC200V などでご利用の場合は別途お求めください。
動作温度・湿度範囲	3～60℃，30～80% (結露しないこと)
保存温度・湿度範囲	-20～75℃，5～85% (結露しないこと)

System Sacom Industry Corp.
システムサコム工業株式会社

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F　http://www.sacom.co.jp
電話 ：03-6659-9261　FAX：03-6659-9264　メール ：info@sacom.co.jp