

USB

(Universal Serial Bus)

RJ45 中継+5.5v電源ユニット

SystemSacom 社製 RS422、RS485(2線、4線)変換機対応
RJ45(CAT5/CAT5E ケーブル使用可能)コネクタ式

伝送ケーブルや端末負荷増大での電源電圧降下を補助する+5.5V 出力

製品概要

弊社製品にはRJ45コネクタを介するCAT5やCAT5Eでの伝送を目的とするRS422や2線式RS485や4線式RS485通信機があります。

ユーザーによっては通信接続する機器に対して同通信ケーブルを使用した+5Vの電源を供給を検討する場合があります。

伝送ケーブルの品質や距離、接続される装置の台数などによって、+5V電源電圧は降下します。そんな時に本機が役立ちます。

本機は小型でありながら、5.5W +5.5Vを出力します。環境温度60°CにおいてMax1Aの供給能力があります。

接続台数や伝送速度は入力側の能力に依存します。

商品型名 **USB-WPS-15W-RJW-OM55**



税別価格 ¥15,000-

| | | |
|--------------|--|----------------------------------|
| 製品型番 | USB-WPS-15W-RJW-OM55 | |
| AのIN側 | 電源入力 | 6~3V 電圧が低くなるとLED点灯が暗くなる |
| | コネクタ | RJ45 (8P8C) |
| | 信号 | 上記コネクタ 1,2,7,8を除く全ピンをOut側RJ45へ直結 |
| BのOut側 | 電源出力 | +5.5V ±3% 1A |
| | コネクタ | RJ45 (8P8C) |
| | 信号 | 上記コネクタ 1,2,7,8を除く全ピンをOut側RJ45へ直結 |
| 入力電源 | ACアダプタ電源 +9V 1A以上 | |
| 消費電流 | Typ 10mA Max 20mA | |
| 環境 | 動作環境 0~60°C、10~80%(結露せぬこと) 保存環境 0~70°C、10~80%(結露せぬこと) | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 57.2(W)×80.6(D)×21.2(H) | |
| 重量 | 約150g | |
| 添付品 | LANケーブル(CAT5) ACアダプタ | |
| オプション | 取り付け金具 | |



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp