

## 「SS-485N-TR-AC」製造終了による後継器のご案内

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
発売以来ご愛顧を頂いておりました SS-485N-TR-AC は製造終了予定です。下記の通り後継器をご案内申し上げます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 【対象製品】

SS-485N-TR-AC

### 【終了理由】

部品ディスコンによるバージョンアップの為

### 【後継器】

[SS-485N-TR-ACW](#)

### 【仕様比較】

変更部分仕様	旧 SS-485N-TR-AC	現行 SS-485N-TR-AC (シリアル「RB」)	後継機 SS-485N-TR-ACW (2016年10月以降)
電源電圧	AC90～130V	AC90～130V	<b>AC90～240V</b>
電源 SW 操作	左：DC ジャック電源 ON 右：AC 電源 ON	右：電源 ON	右：電源 ON
動作温度範囲	3～60℃	-20～+70℃	-20～+70℃
終端抵抗値	100Ω	120Ω	120Ω
外部出力電源設定方法	JP1	JP1～JP6	JP1～JP6
DSW1 設定	7 番 OFF 固定	7 番 ON 固定	7 番 ON 固定
DSW2 設定	10 番 OFF 固定	10 番機能有り	10 番機能有り

### 【価格変更】

変更なし

### 【移行時期】

2016年10月末

今後とも、弊社製品をお引き立てくださいますよう、謹んでお願い申し上げます