

「USB-232C-MP5-2S」製造終了による後継器のご案内

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

発売以来ご愛顧を頂いておりました USB-232C-MP5-2S は製造終了予定です。-S タイプ、-T タイプ、-P タイプを統合し改良した後継器を下記の通りご案内申し上げます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【対象製品】

USB-232C-MP5-2S

【後継器】

USB-232C-MP5-ST-AC

【仕様比較】

型番	USB-232C-MP5-2S	後継機 USB-232C-MP5-ST-AC
最大伝送速度	115.2Kbps	230.4Kbps
モード	1S,2S,3S,4S	1S,2S,3S,4S 1T,2T,3T,4T 1P,2P,3P,4P
通信設定		下記組み合わせは禁止になりました [データビット長 7bit パリティ無し]
外部電源出力	5V-計 7A	5V-計 4A (1ポートあたりは最大 1A)
入力電源	AC100V~240V USB BUS 電源	AC90~250V ACアダプタ(オプション)
寸法	300(W)X140(D)X35(H)mm	265.6(w)x169.0(D)x35.0(H)mm
重量	1500g	1300g

【価格】

110,000 円

【移行時期】

2017年7月

今後とも、弊社製品をお引き立てくださいますよう、謹んでお願い申し上げます