

## 「USB-232C-MP5-2T」製造終了による後継器のご案内

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

発売以来ご愛顧を頂いておりました USB-232C-MP5-2T は製造終了予定です。-S タイプ、-T タイプ、-P タイプを統合し改良した後継器を下記の通りご案内申し上げます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 【対象製品】

USB-232C-MP5-2T

### 【後継器】

**USB-232C-MP5-ST-AC**

### 【仕様比較】

型番	USB-232C-MP5-2T	後継機 USB-232C-MP5-ST-AC
最大伝送速度	115.2Kbps	<b>230.4Kbps</b>
モード	1T,2T,3T,4T	<b>1S,2S,3S,4S</b> 1T,2T,3T,4T <b>1P,2P,3P,4P</b>
通信設定		下記組み合わせは禁止になりました [データビット長 7bit パリティ無し]
外部電源出力	5V-計 7A	<b>5V-計 4A</b> (1ポートあたりは最大 1A)
入力電源	AC100V~240V <b>USB BUS 電源</b>	<b>AC90~250V</b> <b>ACアダプタ(オプション)</b>
寸法	300(W)X140(D)X35(H)mm	<b>265.6(w)x169.0(D)x35.0(H)mm</b>
重量	1500g	<b>1300g</b>

### 【価格】

110,000 円

### 【移行時期】

2017年7月

今後とも、弊社製品をお引き立てくださいますよう、謹んでお願い申し上げます