

RS-232C⇔4 線式 RS-485 変換機 KS-4W485N-T-DC

DC 電源仕様(10V~25V)

通信コネクタは配線に便利な M3 ネジ端子台使用

製品概要

- ・ 小型コンパクト設計
- ・ RS232C 側、4W485 側共に通信線の配線に便利な M3 ネジ端子台を採用
- ・ 4W485 信号ラインに ESD サプレッサを搭載し、静電気から保護
- ・ 動作電源は DC10V~25V 広範囲対応
- ・ 4W485 受信ライン終端抵抗はスイッチで「入/切」設定
- ・ 通信設定はスイッチで設定



価格：25,300 円(税込)

(本体価格:23,000 円+消費税)

項目		仕様
最大伝送速度		38400bps
RS-232C 部	最大伝送距離	15m
	コネクタ	3 極端子台(M3×7.2)
4W485 部	最大伝送距離	1.2km
	終端抵抗	100Ω ディップスイッチで「入/切」可
	コネクタ	6 極端子台(M3×7.2)
	接続ユニット数	最大 32 台
入力電源		DC10~DC25V 2 極端子台
動作温度		-20°C~70°C(結露しないこと)
保存温度		-20°C~80°C(結露しないこと)
外形寸法・重量		57.6(幅)×80.6(奥行)×21.6(高)突起部含まず・約 150g
付属品		取扱説明書・保証書
オプション		・ 取り付け金具(SSTK-05,UTK-01)



システムサコム工業株式会社
SYSTEM SACOM Industry Corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264
<http://www.sacom.co.jp> info@sacom.co.jp