

SS-TISW-2P-ADP(AC アダプター電源タイプ) SS-TISW-2P-DC(DC10V~32V 電源タイプ)

20230712

2つのタイマー・2つのリレー接点・2つのカウンターモード

- 2つのタイマー：**タイマー1, 2**が交互に動作し、リレー接点のオープン・クローズを操作します。タイマーは、それぞれ持続する時間を設定できます。
- 2つのリレー接点出力：**a 接点**(メーク接点)と**b 接点**(ブレーク接点)を持ちます。リレー接点は互いに絶縁され、さらに本機内部回路とも絶縁しています。

本機の状態	a 接点	b 接点
電源オフ	オープン(接点開)	クローズ(接点閉)
タイマー停止中	オープン	クローズ
タイマー1 実行中	クローズ	オープン
タイマー2 実行中	オープン	クローズ

- 2つの動作モード：設定した回数の動作を行う**カウントダウンモード**と、回数無制限で動作し、その回数をカウントする**カウントアップモード**を備えています。

モード	設定方法	動作	停止条件
カウントダウン	カウンターを1以上に設定	カウンター減算	カウンターが0になると自動停止
カウントアップ	カウンターを0に設定	カウンター加算	停止操作をするまで無制限動作

簡単操作

- 簡単なボタン操作のみで、タイマー1, 2のそれぞれの時間、繰返す回数(カウンター)を設定できます。またこの設定は電源をオフにしたのちも保持されます。

高精度タイマー・高品質リレー

- タイマーは日差±1秒以内と高精度です。
- 高品質なオムロン製リレー素子を使用し、AC100V機器の制御も可能です。リレー素子はソケット式のため、接点消耗時に交換できます。

カスタマイズ対応

- ファームウェアのカスタマイズにより、機能を付加することができます。詳細はお問合せください。



SS-TISW-2P-DC
価格:39,600円(税込)
(本体価格:36,000円+消費税)



SS-TISW-2P-ADP
価格:37,400円(税込)
(本体価格:34,000円+消費税)

項目	仕様	
	SS-TISW-2P-ADP	SS-TISW-2P-DC
製品名	SS-TISW-2P-ADP	
	SS-TISW-2P-DC	
接点出力	出力数	1チャンネル2接点(絶縁したa接点+b接点)
	出力方式	無電圧メカニカルリレー接点
リレー定格	抵抗負荷において AC250V 5A, DC30V 5A 誘導負荷に置いて AC250V 1.5A, DC30V 1.5A 電氣的寿命 100,000回以上	
	繰返回数	カウントダウンモード：1~9999回, カウントアップモード：無制限(表示は最大9999回)
タイマー	設定時間	タイマー1, 2とも個別に 0時間00分01秒~99時間59分59秒
	精度	日差±1秒以内
絶縁耐圧	コイル(電子回路)接点間：AC1000V 1分間 同極接点間：AC500V 1分間 異極接点間：AC1000V 1分間	
	設定データ記憶	プロセッサ内蔵不揮発性メモリ(EEPROM) 書換寿命 100,000回以上
電源	DC5V 2A 付属ACアダプター	DC10~32V または オプションのACアダプター
	消費電力	5W以下
動作温度湿度	-20~70℃(本体) 0~40℃(ACアダプター) 30~80%(結露なし)	-20~70℃ 30~80%(結露なし)
	保存温度湿度	-20~80℃, 5~85%(結露なし)
寸法	102(W)x101(D)x28(H) (突起物含まず)	145(W)x101(D)x28(H) (突起物含まず)
重量	約360g	約480g
付属品	ACアダプター, マニュアル, 保証書	マニュアル, 保証書
オプション	取付金具	ACアダプター, 取付金具